



Empfohlene Durchmesser für Entlüftungsbohrungen an Hohlprofilen

Tabelle 8 (Quelle: Beratung Feuerverzinken)

| Hohlprofil-Abmessungen in mm (kleiner als:) | | | Mindest-Lochdurchmesser in mm bei einer jeweiligen Anzahl der Öffnungen von: | | |
|--|-------------|--------------|--|----|----|
| Rundrohr | Quadratrohr | Rechteckrohr | 1 | 2 | 4 |
| 15 | 15 | 20 · 10 | 8 | | |
| 20 | 20 | 30 · 15 | 10 | | |
| 30 | 30 | 40 · 20 | 12 | 10 | |
| 40 | 40 | 50 · 30 | 14 | 12 | |
| 50 | 50 | 60 · 40 | 16 | 12 | 10 |
| 60 | 60 | 80 · 40 | 20 | 12 | 10 |
| 80 | 80 | 100 · 60 | 20 | 16 | 12 |
| 100 | 100 | 120 · 80 | 25 | 20 | 12 |
| 120 | 120 | 160 · 80 | 30 | 25 | 20 |
| 160 | 160 | 200 · 120 | 40 | 25 | 20 |
| 200 | 200 | 260 · 140 | 50 | 30 | 25 |