

Leistungserklärung

LEISTUNGSERKLÄRUNG Nr. 0001-CPR-GU-BKS-FERCO-L

gemäß Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011 des europäischen Parlaments und Rates vom 9. März 2011.

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Schlösser und Baubeschläge, Paniktürverschluss nach EN 1125

2. Typbezeichnung Produkt:

GU BKS Panik- und/oder Notausgangstürverschlüsse Typ B 13XX, B-1125x, B-1126x, B 18xx, B-18xxx, B 19xx, B-19xxx, B 21xx, B 23xx, SECURY 19, SECURY 21, SECURY Automatik / Panik

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck:

Für Drehflügeltüren in Flucht- und Rettungswegen

4. Hersteller:

**BKS GmbH, Heidestraße 71, D-42549 Velbert
Gretsch-Unitas GmbH Baubeschläge, Johann-Maus-Straße 3, D-71254 Ditzingen**

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts:

System 1

6. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 1125:2008

**Das notifizierte Prüfinstitut 0432 hat die Typprüfung durchgeführt und den Prüfbericht ausgestellt.
EG-Konformitätszertifikat 0432-CPD-0002**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Fähigkeit zur Freigabe	bestanden	EN 1125:2008
Freigabefunktion	Schwellenwert ($\leq 1s$)	
Anbringung des Paniktürverschlusses	bestanden	
Vorstehende Kanten und Ecken	Schwellenwert ($\geq 0,5s$)	
Zweiflügelige Tür	bestanden	
Einbau der Betätigungsstange	Schwellenwert ($Z \leq 150mm$)	
Länge der Betätigungsstange	Schwellenwert ($\geq 60\%$)	
Überstand der Betätigungsstange	Schwellenwert ($W \leq 100mm$ oder $150mm$)	
Ende der Betätigungsstange	bestanden	
Betätigungsfläche der Stange	Schwellenwert ($V \geq 18mm$)	
Prüfstab	bestanden	
Freiraum der Türflügeloberfläche	Schwellenwert ($R \geq 25mm$)	
Erreichbarer Zwischenraum	Schwellenwert (20mm)	
Freie Bewegung der Tür	bestanden	